1. FFTPを起動します

2.「ホストー覧」ダイアログの[新規ホスト(N)...]をクリックします。

■ ホスト一覧	
接続公司開じ	新規ホスト(N) 新規ゲルーフ [*] (G) 設定変更(M) コピー(C) 削除(D) ↑ ↓ る(D) ヘルプ .

3.「ホストの設定」ダイアログに必要事項を入力します。

ホストの設定 ? 🔀				
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度				
ホストの設定名(1) ホスト名(アドレス)(N) 私のホームページ wwww.**.jful.jp				
ユーザ名(U) バスワード/バスフレーズ(P) (利用代表者ID) ******* □ anonymous				
ローカルの初期フォルダ(1)				
ホストの初期フォルダ(R)				
現在のフォルダ				
■最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)				
OK キャンセル ヘルプ				

ホストの設定名(T)	判りやすい名前を付けてください
ホスト名 (アドレス) (N)	www.**.jful.jp
ユーザ名(<u>U</u>)	利用代表者ID
パスワード/パスフレーズ(<u>P</u>)	利用代表者パスワード

ホスト名の ** は利用代表者IDの最初の英小文字2文字です。 入力が終了したら、[OK]をクリックします。 4. [接続(S)]をクリックするとファイルのアップロードができるようになります。

■ ホスト一覧	X
■ 私のホームページ	新規ホスト(N)
	新規ゲルーフ [*] (<u>G</u>) 語定変更(M)
	削除(<u>D</u>)
	⊥⊥

FFFTPの使い方についての詳細は「ヘルプ(H)」をご覧ください。

補足:

「ホストー覧」ダイアログが表示されない場合は、左上の 🎔 アイコンをクリックしてください。

[®] pp FFFTP (♥)					
接続(E) コマンド(C) ブック	バーク(<u>B</u>) 表示(⊻) ツ [、]	ール(T) オブション(Q)	ヘルプ(出)		
♥ ダ 🗶 👎 🔶	🛉 🗙 🖘 🗳 🔒	🖪 🌆 Exc Jis 🎘) カ 😈	III 🗰 😫 🛛	8
🕒 🗃 C:¥Freesoft¥f	fftp	~	ک 🗃		
名前	日付	サイズ 種…	名前		
🗅 epuninst.exe	2009/02/16 19:38	136,346 exe			
🗅 FFFTP.chm	2007/10/13 16:55	261,880 chm			
🗅 FFFTP.exe	2008/09/23 16:42	389,120 exe			
🗅 ffftp.ini	2010/01/10 7:57	2,458 ini			
🖹 FFFTP.txt	2008/09/23 16:43	4,633 txt			